

DIKEY PANEL EBATLAMA MAKİNALARI

Güvenli, Hızlı, Kolay, Doğru, İleri Teknoloji, Yüksek Verim

KULLANIM YERİ	Alüminyum Kompozit Panel	Alüminyum Kompozit Panel
MODEL TİPİ	15-40 COM	20-40 COM
Motor Gücü	3 kw-4 hp	3 kw-4 hp
Elektrik Bağlantısı	380V/50hz	380V/50hz
Motor Devir	3000 dev/dk	3000 dev/dk
Kesim Bıçağı devri	5800 dev/dk	5800 dev/dk
Kanal Derz Bıçağı devri	5800 dev/dk	5800 dev/dk
Kesim Kalınlığı	0-20 mm	0-20 mm
Dikey Kesim Kapasitesi	1500 mm	2000 mm
Yatay Kesim Kapasitesi	4000 mm	4000 mm
Kesim Bıçak ölçüleri	Ø230x30x3,2 mm-Z62	Ø230x30x3,2 mm-Z62
Kanal Bıçak ölçüleri	Ø200x30x2,0 mm-Z10 Takma Uçlu	Ø200x30x2,0 mm-Z10 Takma Uçlu
Çalışma Ölçüleri	U:5000 mm x Y:2450 mm x G:1600 mm	U:5100 mm x Y:3000 mm x G:1600 mm
Yükleme Ölçüleri	1.paket : U:5000 mm x Y:2150 mm x G:1100 mm 2.paket : U:2450 mm x Y:1000 mm x G:1100 mm	1.paket : U:5100 mm x Y:2650 mm x G:1100 mm 2.paket : U:3000 mm x Y:1000 mm x G:1100 mm
Makina Ağırlığı	500 kg	550 kg
Alt Taşıyıcılar	metal tekerlek	metal tekerlek
Hareketli Ön Panel	anahtar	anahtar
Aksesuar	*dijital metre göstergesi *ekstra alt metre	*dijital metre göstergesi *ekstra alt metre

KULLANIM YERİ	Sunta-MDF-OSB Panel
MODEL TİPİ	21-41 VPS
Motor Gücü	4 kw-5,5hp
Elektrik Bağlantısı	380V/50hz
Motor Devir	3000 dev/dk
Ana Bıçak devri	5800 dev/dk
Çizici Bıçak devri	7800 dev/dk
Kesim Kalınlığı	0-55 mm
Dikey Kesim Kapasitesi	2100 mm
Yatay Kesim Kapasitesi	4100 mm
Kesim Bıçak ölçüleri	Ø250X30X3,2 mm-Z80
Çizici Bıçak ölçüleri	Ø125x20x3 mm-Z24
Çalışma Ölçüleri	U:5100 mm x Y:3000 mm x G:1600 mm
Yükleme Ölçüleri	1.paket : U:5100 mm x Y:2650 mm x G:1100 mm 2.paket : U:3000 mm x Y:1000 mm x G:1100 mm
Makina Ağırlığı	550 kg
Alt Taşıyıcılar	metal tekerlek
Hareketli Ön Panel	anahtar
Aksesuar	*dijital metre göstergesi *ekstra alt metre